



## Annahmebedingungen Thermische Desorptionsanlage Deutzen SL1601090

Fabrikstraße 7, D-04575 Neukieritzsch, Germany  
Tel: +49 3433 27 19-0, Telefax: +49 3433 27 19-60  
mail: info@are-deutzen.de  
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:00 - 17:00

Parameter	Wert	Einheit
MKW	250.000	mg/kg
PAK (EPA)	20.000	mg/kg
PCB (6-Kongenere n. Ballschmider (28,52,101,138,153,180))	2.000	mg/kg
EOX	15.000	mg/kg
Cyanide <sub>ges.</sub>	5.000	mg/kg
Chlor <sub>ges.</sub>	10.000	mg/kg
Schwefel <sub>ges.</sub>	10.000	mg/kg
Arsen	200	mg/kg
Blei	20.000	mg/kg
Cadmium	80	mg/kg
Chrom <sub>ges.</sub>	10.000	mg/kg
Kupfer	20.000	mg/kg
Nickel	20.000	mg/kg
Quecksilber	150	mg/kg
Thallium	30	mg/kg
Zink	40.000	mg/kg
Dioxine/Furane (nur bei Verdacht)	100.000	ng TEQ/kg
TNT (nur bei Verdacht)	10.000	mg/kg
Summe sprengstofftyp. Verbindungen (nur bei Verdacht)	60.000	mg/kg
AOX (wenn Chlor <sub>ges.</sub> > 10.000 mg/kg)	< 10.000	mg/kg
AOS (nur wenn Schwefel <sub>ges.</sub> > 10.000 mg/kg)	10.000	mg/kg
Brennwert		
Schwermetalle/Metalle entsprechend DepV im Eluat		





Für die Erstellung des Entsorgungsnachweises ist die Vorlage einer Deklarationsanalytik gemäß der voranstehenden Tabelle behördlich festgelegt. Sämtliche, über diese Parameterliste hinausgehenden, dem Abfallerzeuger bekannte umweltrelevante Schadstoffe sind ebenfalls zu deklarieren.

Bei Havariefällen ist eine Anlieferung auch ohne Deklarationsanalytik nach Absprache möglich. Andere, bzw. höhere Belastungen sind in Ausnahmefällen zulässig, bedürfen jedoch zuvor der Einzelfallbewertung der Behörden!

**Sonstige Anforderungen an das Material:**

- Das Material darf radioaktive Nuklide nur in Menge und Art enthalten, wie sie in der Natur in gewöhnlichen Dosen vorkommen.
- Das Material darf keine Sprengstoffe bzw. Kampfmittel enthalten.
- Nicht enthalten sein dürfen ferner Asbest, KMF, besondere Krankheitserreger, Viren und Sporen sowie genetisch veränderte Zellen.
- Das Material ist ohne abfalluntypische Störstoffe (z.B. Metall, Holz u. Wurzeln, Glas, Kunststofffolien und Hausmüll) anzuliefern. Das Aussortieren und Entsorgen von Störstoffen wird gesondert berechnet.
- Das Material muss stichfest und stapelbar (mind. 3,00 m Höhe) sein. Freie Flüssigkeiten, reine zähfließende Phase oder Teerbrocken > 40 mm dürfen nicht enthalten sein.

**Betriebliche Anweisungen:**

- Das Betriebsgelände darf nur in geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (AS-Schuhe, Einweganzug, bei Bedarf Maske (ABEKP3) betreten werden.
- Die Anmeldung erfolgt an der Waage. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten.
- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem gesamten Betriebsgelände beträgt 10 km/h!

